

產品特點

- 全系列加裝高速保險絲，防止短路電流(di/dt)對SCR造成損害。
- 全系列開模成型，體積小、安裝、配線容易。
- 盤面集中多只LED燈顯示，遇有狀況可立即判斷故障原因，迅速排除。
- 輸出特性呈線性，控溫最精準。
- 高品質，高技術產品，絕無干擾現象，加裝透明護蓋，安全性增加。
- 獨具Soft Start(緩啟動)功能，可避免大電流啟動。
- 具有保險絲熔斷、電源斷開、散熱器超溫警報、警報接點輸出。
- 內含電子式自動溫度偵測器作為散熱器超溫保護。
- 冷卻風扇全自動控制，溫度過高時風扇運轉，避免風扇長時間運轉，延長風扇壽命。
- 主電源與輔助電源無相序關係，開機無先後順序，50/60HZ自動辨別。
- 具有警報接點輸出，可作為監控之用。
- 具手自動控制方式切換配線，方便使用者應用。
- 本機型適用再任何電阻性負載及電感性負載設備之功率調整之用。
- 可附加定電流回授控制及負載短路保護功能。
- 負載短路保護功能反應時間低於0.5ms，SCR模組並不因負載短路而損毀。

SP 系列
200~400A

適用範圍

烘乾機械.塑膠押出機械.食品機械.粉末冶金.電線電纜機械.UV.IR乾燥機.高溫陶瓷窯爐.金屬熱處理.塑膠皮革貼合.纖維染色加溫設備.物理化學儀器.電力型電壓輸出調整設備.變壓器一次側控制.燈光控制系統等工業應用

技術資料

額定負載電流	200A~400A
額定負載電壓	100~250VAC/200~480VAC
輔助電源	100~250VAC
控制信號	0-20mA/4-20mA/0-5VDC/1-5VDC/0-10VDC
最小動作電流	0.6A
開路時漏電電流	15mA (Max)
消耗功率	5W (Max)
使用頻率範圍	50~60HZ
輸入組抗	DCA (250Ω) ,DCV (10KΩ)
絕緣電壓	AC2500V (1 Min)
警報接點	2.0A
工作溫度	-10~82℃
工作溼度	95% RH
環境溫度	-10~60℃
環境溼度	95% RH
緩啟動時間	8.4sec
風扇啟閉溫度	>50℃ ON / <45℃ OFF
超溫保護溫度	<82℃ OFF / >73℃ ON

控制方式及輸出波形比較

輸出量 控制方式	輸出波形		
	10% Output	50% Output	90% Output
相位控制			

訂購規格/外觀尺寸/重量

接線位置圖及輸出圖表

MODEL:SP - -

機型代號 **SP**

輸入電壓 **24** 100~250VAC
48 200~480VAC

額定電流 **200** 250A
300 300A
400 400A


拉序碼 **-**

輸入信號 **A** 0-20mA
B 4-20mA
C 0-5VDC
D 1-5VDC
E 0-10VDC
F 2-10VDC
S SPECIFIED

拉序碼 **-**

定電流功能 **N** 空白
CC 定電流

型式規格	(L X W X H)mm/(Weight)kg
200A	305X140X246mm/5.0kg
300A	305X140X246mm/5.0kg
400A	305X140X246mm/5.0kg



The max output limit of outer VR Adj. setting:

A: Setting 100%
B: Setting 80%
C: Setting 60%
D: Setting 40%

